

Câbles PVC

Réf. CABLESPVC



- CS16 : Section 16 mm² / 513 brins / Diam Brins 0.2 mm / Diam ext. 10 mm / Int. 160 A maxi.
- CS25 : Section 25 mm² / 796 brins / Diam Brins 0.2 mm / Diam ext. 12 mm / Int. 210 A maxi.
- CS35 : Section 35 mm² / 1115 brins / Diam Brins 0.2 mm / Diam ext. 13 mm / Int. 260 A maxi.
- CS50 : Section 50 mm² / 1427 brins / Diam Brins 0.2 mm / Diam ext. 15 mm / Int. 345 A maxi.
- CS70 : Section 70 mm² / 1592 brins / Diam Brins 0.25 mm / Diam ext. 17 mm / Int. 425 A maxi.
- CS95 : Section 95 mm² / 1936 brins / Diam Brins 0.25 mm / Diam ext. 19 mm / Int. 530 A maxi.

SOUDO METAL - ZI La Planchette - 39300 CHAMPAGNOLE - Tél. : 03 84 66 39 10 - Fax : 03 84 66 39 11

www.soudo-metal.fr - contact@soudo-metal.fr

SAS au capital de 40 000 € - SIREN 512 042 038 286 00044 - APE 3311 Z - TVA intracommunautaire FR80542038286



Intensité maximale : 200 A